开发号ITEM NO.	00303	状态 STATUS	DELTA-Q充电器状态	版次 REV	01

版次变更 REVITION

版次 NO.	备注 DESCRIPTION	时间 DATE	设变人 BY
00	初始状态(机械充电器状态)	2017.04.19	刘川
01	DELTA-Q充电器状态	2018.01.23	刘川
02			

Power supply 电源供电+12V
Signal input 信号输入
Signal output 信号输出
GND

48V 260Ah
DC/DC
12V 18Ah
30A
Key switch/1
cont2/7
cont2 Supply/9
cont1/3
cont1 Supply/4
stepped-up switch 加速开关/19
电位器/34
Accel input/accel 电位器/22
service brake 脚刹车/31
handbrake /手刹车/20
+ 10 V/26
encoder B/编码器/25
encoder A/编码器/11
GN/15
thermistorf/温度/23
forward /前进/18
reverse /倒退/30
driveability select1/驾驶档位选择 1 /9定电机点 /3
H High speed 高速模式
driveability select 2/ 几驾驶模式 /32
CAN term/2
CAN Low/24
CAN High/13
CAN power/26
Charging Interlock of charger 充电器的充电互锁电 Interlock
Charger internal output
The main relay combination 主继电器组合
The horn button 喇叭按钮
Frame by iron 车架搭铁
The horn 喇叭
Charge interlock controller 充电互锁控制器
accel module/accel 模块
foot switch 脚踏开关
line contactor/低压接触器
Buzzer/喇叭器
Flasher unit 闪光器部件
buzzer 蜂鸣器
Distance light switch 远近光转换开关
Turn signal switch 转向灯转换开关
Emergency light switch 应急灯开关
brake switch 制动开关
Combination instrument parts 组合仪表部件
Black connector combination instrument 组合仪表黑色连接器
The DC socket combination, 30A插电组合
Safety belt lock combination 安全带锁扣组合
The brake fluid switch 制动液开关
2-4 wd switch 二四驱转换开关
The front axle differential switch 前桥差速锁换向开关
Front axle transfer 前桥分动器
Relay combination 继电器组合
K1: 后速差电器 Differential relay
K2: 四驱继电器 All-wheel-drive relay
Trailer socket 拖车插座

0.5mm²---0.05
1.25mm²---0.15
2.0mm²---0.2
3.0mm²---0.3
8.0mm²---0.4
14mm²---0.7

D-Q充电器状态

视 图 PROJECTION	HS5DUTV-2	图 号 PART NO.	34100-000303-0001
相 似 件 SIMILAR PART	中文名称	物料号 ERP NO.	P00C00331U000001
	整车电器原理图	所属 COLLATERL	REV
发布状态 RELEASE STATUS		图 号 PART NO.	
		物料号 ERP NO.	
发布时间 RELEASE DATE	PART NAME	图样标记 SIZE	比例 SCALE
2018.01.23	Vehicle Electric principle diagram	B	
设计 DRAWN 审核 CHECK 批准 APPROVED	材料 MATERIAL	数量QTY 重量WT	第 页/总 页 SHEET
		1	1/1
		重庆环松科技工业有限公司	